

TASKI®

TASKI® swingo 1255 B

Batteridrivnen kombimaskin för rengöring på hårda golv

TASKI swingo 1255 B ger dig

- Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek
- Perfekt skurning och uppsugning
- Enkelhet och lätt skötsel
- Pålitlighet och hållbarhet

Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek

Det patenterade Intelliflow-systemet säkerställer att det alltid är rätt mängd rengöringslösning på golvet, vilket innebär att vätskan räcker längre. Detta, i kombination med den stora 60-literstanken, ökar produktiviteten och minskar antalet tidsödande tankstopp under arbetspasset. Dubbelaxelsystemet gör maskinen mycket lättkörd och tröttar därför inte ut föraren.

Perfekt skurning och uppsugning

Det patenterade borstsystemet ger ett jämnt borsttryck över hela skurbredden och borstarna följer golvet alla ojämnheter. Det sidoförskjutna borsthuset innebär utmärkt åtkomlighet längs med socklar och under utskjutande hyllor eller diskar i butiker. Detta resulterar i utmärkt städresultat och vackra, rena golv. Den patenterade V-formade sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning av smutsvattnet.

Enkelhet och lätt skötsel

Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade gula och kan enkelt tas bort utan verktyg. Instrumentpanelen har piktogram och all information är mycket lätt att förstå. Färre delar, som dessutom är mycket lättåtkomliga, gör maskinen mycket användar- och servicevänlig.

Pålitlighet och hållbarhet

Användning av "high tech"-material och "long life"-komponenter ökar maskinens livslängd och minskar kostnaderna för service och reparationer.



TASKI® swingo 1255 B

Tekniska Data

Teoretisk kapacitet	2475 m ² /tim (praktisk ca 1250 m ² /tim)	Mått (L x B x H)	142 x 58 x 117 cm
Skurbredd	55 cm	Vändradie	1.33 m
Bredd sugskrapa	80 cm	Borstsystem	2 x 28 cm
Renvattentank	60 L	Borsttryck	48 kg
Smutsvattentank	60 L	Hastighet	4.5 km/tim
Effekt	1000 W	Laddarens kabellängd	3 m
Strömstyrka	24 V	Ljudnivå	58 dB(A)
Batterikapacitet	76 Ah/C5	Skyddsklass	II
Drifttid	>4 tim	Godkännande	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL
Vikt körklar maskin	260 kg		

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell

Artikelnummer

TASKI swingo 1255 BMS/EBU

7516834

Tillhörande batteri

Artikelnummer

Batteri 76 A4 (åtgår 4 st)

7520152

Tillbehör

Artikelnummer

Rondellhållare 28 cm

7510634

Skurborste standard 28 cm (åtgår 2 st)

7519395

Skurborste betong 28 cm (åtgår 2 st)

7510632

Skurborste nylongrit 28 cm (åtgår 2 st)

7510633

Fyllningsslang med universalkoppling

8502830

TASKI IntelliDose till 755/855/1255

7517125

Olika typer av rondeller

Se ordinarie prislista

Reservdelar

Artikelnummer

Polyuretan drivhjul, bruna

4122526 (17605-10)

Polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp)

4123154 (17608-40)

Beskrivning av vissa viktiga egenskaper

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.

WD (Wheel Drive-hjuldrevning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4,5 km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

IntelliFlow: Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur fort maskinen körs framåt. I tvärs svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder till att förbrukningen av kem och vatten minskar med 30-50% och tidsödande tömnings-/tankningsstopp reduceras. Dessutom förhindrar IntelliFlow att vatten lämnas i svängar och vändningar.

EBU (Electrical Brush Unit): Borstenheten manövreras elektriskt upp och ner genom att trycka på en knapp. Detta gör borstbytet enkelt även för en otränad förare.