

**TASKI®**

## TASKI® swingo 4000 / 5000

### De intelligenta skurmaskinerna för stora städytor

Med TASKI swingo 4000 och 5000 får du:

- Oslagbar produktivitet
- Överlägsen skur- och sugförmåga
- Driftsäkerhet & kvalité
- Enkel hantering

#### Oslagbar produktivitet

Det patenterade IntelliFlow-systemet säkerställer att rengöringslösningen doseras rätt vid varje insats och att vattenförbrukningen minskar avsevärt. Den stora 200-literstanken tillsammans med den otroligt låga vattenförbrukningen och en rengöringshastighet på hela 7,5 km/h ger en oslagbar produktivitet. Du minimerar tidskrävande tankpåfyllningar. Den unika styrningen på alla hjul gör maskinen mycket lätt att manövrera i trånga utrymmen.

#### Överlägsen rengörings- och sugförmåga

Den nya, patenterade W-formade sugskrapan suger absolut torrt även i svängarna och klarar de esta typer av golv även om golvet är ojämnt eller strukturerat. Maskinen är utrustad med direktsug vilket innebär att förmoppning inte är nödvändigt.

#### Pålitlighet och kvalité

Maskinen är, precis som alla TASKI-maskiner, konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av material med hög hållfasthet vilket minskar både driftsstörningar och reparationskostnader. Maskinen är försedd med gula skötselpunkter på de delar som skall rengöras och underhållas efter varje körning. Inga verktyg behövs.

#### Smart användning

TASKI swingo 4000/5000 är lätt att kliva på och av och har en justerbar förarstol med högt ryggstöd. Bra överblick och svängbar sugskrapa gör det möjligt att arbeta nära väggar och runt hinder. Maskinen går att ställa i ett speciellt ECO-läge vilket minimerar ljudet så att körning kan utföras även i ljudkänsliga miljöer. Den nya tekniken ser till att maskinen automatiskt anpassar farten när maskinen svänger.



## TASKI® swingo 4000/5000

Teknisk data	4000	5000		4000	5000
Teoretisk kapacitet:	6375 m <sup>2</sup> /h	7875 m <sup>2</sup> /h	Mått (LxBxH) (Höjd inkl. förarstol):	178x89x140cm	178x109x140cm
Arbetsbredd:	85cm	105cm	Vändradie:	200cm	200cm
Sugskrapans bredd:	110cm	129cm	Stigningskapacitet:	15%	15%
Renvattentank – bälg:	200L	200L	Skurhuvud:	2x43cm	2x43cm
Smutsvattentank – bälg:	210L	210L	Skurtryck:	56-112Kg	56-112Kg
Strömstyrka:	24 V	24 V	Hastighet vid rengöring/transport:	7.5Km/h / 8.0Km/h	7.5Km/h / 8.0Km/h
Batterikapacitet:	240-360 Ah/C5	240-360 Ah/C5	Ljudnivå:	67dB(A)	67dB(A)
Drifftid:	4.5-6.5h	4.5-6.5h	Skyddsklass:	III	III
Vikt körklar maskin med 240 Ah batterier, 75 kg-förare:	760/Kg	790/Kg	Stänkskyddsklass:	IPX3	IPX3
			Godkännande:	CE/CB Test certificate	CE/CB Test certificate

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation

Modell	Artikelnummer
TASKI swingo 4000	7518096
TASKI swingo 5000	7518373

Tillbehör	Art. nr.	Tillbehör	Art. nr.
Rondellhållare för 4000 (43 cm)	7517858	Batteriladdare 24V/30Ah för 4000	7518213
Rondellhållare för 5000 (28 cm)	7510634	Batteriladdare 24V/40Ah för 5000	7519507
Skurborste standard för 4000 (43 cm)	7517859	Batteri dryfitblock 6V/240Ah för 4000	7518215
Skurborste standard för 5000 (28 cm)	7510631	Batteri trågmonterat 6V/330Ah för 5000	7519292
Skurborste betong (mjuk) för 4000 (43 cm)	7517860	Varningslampa	4128992
Skurborste betong (mjuk) för 5000 (28 cm)	7510632	Belysning fram	4128994
Skurborste nylongrit för 4000 (43 cm)	7517861	Tömmningspump	4129878
Skurborste nylongrit för 5000 (28 cm)	7510633	Kaross-skydd med avbärarhjul	4129882
TASKI IntelliDose kemdoseringssystem för 4000 & 5000	7518212	Skyddstak*	4129883
		*I kombination med kaross-skydd	4129882

### Maskinens fördelar

**BMS (Battery Management System):** Den integrerade batteriladdaren säkerställer att batterierna inte djupurladdas. Det förlänger livslängden på batterierna avsevärt.

**IntelliFlow:** Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur fort maskinen körs framåt. I tvära svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder till att förbrukningen av kem och vatten minskar med 30-50 % och tidsödande tömnings-/tankningsstopp reduceras. Dessutom förhindrar IntelliFlow att vatten lämnas i svängar och vändningar.

**ECO mode:** Eco-funktionen ökar drifftiden på maskinen samt reducerar även ljudet när man kör i känsliga miljöer på dagtid, t.ex. på sjukhus och i kontorsmiljöer.

**IntelliDose:** Alltid rätt produkt och dosering för varje golvmaterial. Detta säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar golvsador pga. felaktig produkt. Maskinens tank innehåller alltid bara rent vatten – inget spill av oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen.

**START/STOP program:** All information som programmerats in (t.ex. vattenmängd, borsttryck eller ECO-valet) lagras alltid när du avslutar körningen med start/stop-funktionen. Således är maskinen alltid klar för nästa städinsats med endast ett tryck på Start/stop-knappen.